

ENCO®

Selladores & Primers

Sistema Profesional para Proteger e Impermeabilizar

Nuevos



Selladores	Superior ★★★★★ Enco® SRC-100™	Superior ★★★★★ Enco® Ultra Shield 7X™	Excelente ★★★★★ Enco® Fiber Xp Seal™	Mejor ★★★ Enco® Fiber Seal™	Buena ★★★ Enco® Plus Seal™
Formulación	100% Silicona	Híbrida 100% Acrílica / Uretano	100% Acrílica Optimizada	100% Acrílica	Acrílica Modificada con Silicona
Ceramic Spheres		●			
Modificado con Uretano		●	●		
Reforzado con Fibra		●	●	●	
Transtech (Aplica Azul/Seca Blanco)		●	●	●	●
Quick Set	●	●			
Resistencia a Empozamiento	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★	★★
Dirt Pick-Up Resistance	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★	★
Rendimiento	320 pies²/pl @ 23 mils.	* 400 pies²/pl @ 10 mils.	* 400 pies²/pl @ 10 mils.	* 400 pies²/pl @ 10 mils.	* 370 pies²/pl @ 10 mils.
Durabilidad	De por Vida	15 Años	10 Años	7 Años	5 Años

* Se requieren 2 manos para espesor especificado de 20 mils.

Primers	Enco® SRC Primer™	Enco® Hydro Primer HS™	Enco® Hydro Block™
Formulación	100% Silicona	100% Acrílica	Estireno Butadieno
% Sólidos	Alto	Alto	Alto
Grietas Selladas por Capa	100%	> 95%	100%
¿Cuándo Usar?	Al sellar techos con Enco® SRC-100™	Al sellar techos con selladores elastoméricos	Al corregir grietas y empozamientos en techos y paredes
Rendimiento	700 pies²/pl	630 pies²/pl	** 450 pies²/pl @ 10 mils.

** Se recomienda dar 2 manos

Atributos Especiales ("Specs")



Busca este ícono para productos reforzados con fibra.




Busca este ícono para productos con tecnología Transtech.




Busca este ícono para productos de secado rápido.



Busca este ícono para productos modificados con uretano.



Busca este ícono para productos modificados con cerámica.



Productos con alta resistencia al empozamiento.

Selladores Profesionales / Protección 100% Confiable

